Информация о портах и серверах, используемых программой СКАУТ-Эксплорер 3.5

При работе программы СКАУТ-Эксплорер могут использоваться порты. Доступ к этим портам и сервисам должен быть разрешен в сетевых настройках со стороны диспетчера:

- порт 6011 - порт репликатора. Этот порт используется программой для загрузки сообщений от терминалов со СКАУТ-Сервера .Назначает его администратор или поставщик услуг.
- сервисные порты:
    - Основной tcp порт - 6666 (используется для сохранения и загрузки настроек датчиков),
    - Основной http порт - 6667 (используются для загрузки списка доступных объектов с сервера, а также для синхронизации геозон),
    - Порт маршр. заданий - 8050,
    - Порт обмена сообщениями - 6668 (используется для отправки текстового сообщения в ПО «СКАУТ-Навигатор»).
- порт 80 (порт для загрузки интернет карт и проверки автоматических обновлений, стандартный порт для работы в Интернет)
- порт 81 (порт для Интернет-активации программы).

Обратите внимание! Конкретные значения служебных портов следует уточнять у вашего поставщика навигационных услуг, так как они зависят от настроек СКАУТ-Сервера.

Серверы, которые использует программа СКАУТ:

- СКАУТ-Сервер (его IP нужно уточнить у партнера - поставщика навигационных услуг)
- www.scout-gps.ru (сервер автоматического обновления)

Серверы интернет-карт:

http://maps.google.com/
http://ditu.google.cn/
http://www.bing.com/maps/
http://maps.yahoo.com/
http://www.maps.lt/map/
http://www.ikarte.lv/map/default.aspx?lang=lv
http://www.mapsurfer.net/
http://www.openstreetmap.org/
http://openseamap.org/
http://maps.yandex.ru/

http://maps.navitel.su/
http://t2.maps.mail.ru/
http://t1.maps.mail.ru/
http://www.mapy.cz/

В случае использования в вашей организации прокси-сервера нужно ввести соответствующие настройки в СКАУТ-Эксплорер и настройки подключения во вкладке **Настройка - Карты**. Уточните эти параметры у вашего системного администратора.

Внимание!

Требуется помнить, что для полноценной работы прокси сервера необходимо внести используемые карты в список "белых листов". В противном случае системой пользоваться нельзя, так как карты будут недоступны.

Примечание: Для проверки доступности серверов и портов удобно использовать команду **telnet**. Её можно запустить из **Пуск-Выполнить-Ввести cmd**, нажать **Enter**. В появившемся окне ввести команду **telnet** вида **telnet ip_сервера порт_сервера**, например **telnet 89.223.47.135 6011**. Если команда открывает порт и не возвращает ошибок соединения, то сервер и порт доступны. Также можно набрать в строке адреса Internet Explorer строку **IP_адрес_сервера:Порт_сервера**, например **http://89.223.47.135:6011/** и если откроется страничка вида ScoutServer. Version 3.0 (build 123) WRONG LOGIN OR PASSWORD, то это означает СКАУТ-Сервер доступен с текущими настройками прокси.

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>