Контракт сервиса запроса транспортного средства. СПИК

Возвращает	Метод
int	GetAllUnitsCount() Метод получения количества всех доступных ТС
int[]	GetUnitsIds() Метод получения идентификаторов всех доступных ТС
SpicUnit	GetUnit(**SpicObjectRequest** request) Запрос данных ТС по идентификатору
SpicUnitCollectionDto	GetAllUnits() Метод возвращает список всех доступных ТС
SpicUnitCollectionDto	GetUnits(**SpicObjectRequests** spicObjectRequests) Метод возвращает информацию о запрошенных ТС.
SpicUnitCollectionDto	GetAllUnitsPaged(**SpicObjectsChunkRequest** request) Постраничный запрос ТС
int	GetUnpluggedUnitsCount(**int** companyId) Возвращает количество доступных ТС без терминалов
SpicUnitCollectionDto	GetUnpluggedUnits(**SpicIdObjectsChunkRequest** request) Возвращает список ТС без терминалов постранично
int	GetScopeUnitsCount(**int** scopeId) Количество ТС, принадлежащих данной компании, подразделению или справочнику
SpicUnitCollectionDto	GetScopeUnits(**SpicIdObjectsChunkRequest** request) Возвращает список ТС, принадлежащих данной компании, подразделению или справочнику, постранично
int	GetPositionUnitsCount(**int** positionId) Количество ТС, доступных данной должности
SpicUnitCollectionDto	GetPositionUnits(**SpicIdObjectsChunkRequest** request) Возвращает список ТС, доступных данной должности, постранично
int	GetAccountUnitsCount(**int** accountId) Количество ТС, доступных данной учетной записи
SpicUnitCollectionDto	GetAccountUnits(**SpicIdObjectsChunkRequest** request) Возвращает список ТС, доступных данной

	учетной записи, постранично

- 1 int GetAllUnitsCount()
- 2 int[] GetUnitsIds()
- 3 SpicUnit GetUnit(SpicObjectRequest request)
- 4 SpicUnitCollectionDto GetAllUnits()
- 5 SpicUnitCollectionDto GetUnits(SpicObjectRequests spicObjectRequests)
- 6 SpicUnitCollectionDto GetAllUnitsPaged(SpicObjectsChunkRequest request)
- 7 int GetUnpluggedUnitsCount(int companyId)
- 8 SpicUnitCollectionDto GetUnpluggedUnits(SpicIdObjectsChunkRequest request)
- 9 int GetScopeUnitsCount(int scopeId)
- 10 SpicUnitCollectionDto GetScopeUnits(SpicIdObjectsChunkRequest request)
- 11 int GetPositionUnitsCount(int positionId)
- 12 SpicUnitCollectionDto GetPositionUnits(SpicIdObjectsChunkRequest request)
- 13 int GetAccountUnitsCount(int accountId)
- 14 SpicUnitCollectionDto GetAccountUnits(SpicIdObjectsChunkRequest request)

int GetAllUnitsCount()

Метод получения количества всех доступных ТС.

Возвращает:

Количество доступных ТС.

int[] GetUnitsIds()

Метод получения идентификаторов всех доступных ТС.

Возвращает:

Идентификаторы всех доступных ТС.

SpicUnit GetUnit(SpicObjectRequest request)

Запрос данных ТС по идентификатору.

Принимает:

request – идентификатор ТС.

Возвращает:

Данные о ТС.

SpicUnitCollectionDto GetAllUnits()

Метод возвращает список всех доступных ТС.

Возвращает:

Список всех доступных ТС.

SpicUnitCollectionDto GetUnits(SpicObjectRequests spicObjectRequests)

Метод возвращает информацию о запрошенных ТС.

Принимает:

spicObjectRequests – список идентификаторов ТС.

Возвращает:

Список данных о ТС.

SpicUnitCollectionDto GetAllUnitsPaged(SpicObjectsChunkRequest request)

Постраничный запрос ТС.

Принимает:

request – запрос страницы ТС.

Возвращает:

Список данных о ТС.

int GetUnpluggedUnitsCount(int companyId)

Возвращает количество доступных ТС без терминалов.

Принимает:

companyId – идентификатор компании.

Возвращает:

Количество доступных ТС без терминалов.

SpicUnitCollectionDto GetUnpluggedUnits(SpicIdObjectsChunkRequest request)

Возвращает список ТС без терминалов постранично.

Принимает:

request – запрос страницы ТС.

Возвращает:

Список ТС без терминалов.

int GetScopeUnitsCount(int scopeId)

Количество ТС, принадлежащих данной компании, подразделению или справочнику.

Принимает:

scopeId – идентификатор компании, подразделения или справочника.

Возвращает:

Количество ТС.

SpicUnitCollectionDto GetScopeUnits(SpicIdObjectsChunkRequest request)

Возвращает список ТС, принадлежащих данной компании, подразделению или справочнику, постранично.

Принимает:

request – запрос страницы ТС.

Возвращает:

Список ТС.

int GetPositionUnitsCount(int positionId)

Количество ТС, доступных данной должности.

Принимает:

positionId – идентификатор должности.

Возвращает:

Количество ТС, доступных данной должности.

SpicUnitCollectionDto GetPositionUnits(SpicIdObjectsChunkRequest request)

Возвращает список ТС, доступных данной должности, постранично.

Принимает:

request – запрос страницы ТС.

Возвращает:

Список ТС, доступных данной должности.

int GetAccountUnitsCount(int accountId)

Количество ТС, доступных данной учетной записи.

Принимает:

accountId – идентификатор учетной записи.

Возвращает:

Количество ТС, доступных данной учетной записи.

SpicUnitCollectionDto GetAccountUnits(SpicIdObjectsChunkRequest request)

Возвращает список ТС, доступных данной учетной записи, постранично.

Принимает:

request – запрос страницы ТС.

Возвращает:

Список ТС, доступных данной учетной записи.

<<Назад К оглавлению