

Порт CAN в терминале MT-700 Pro 285

Порт CAN предназначен для подключения к бортовой шине CAN и считывания параметров, передаваемых бортовыми контроллерами автомобиля по стандартному протоколу **J1939**. В случае если CAN-шина ТС работает по указанному протоколу, терминал позволяет считывать такие параметры, как уровень топлива, расход топлива, обороты двигателя и т.п.

Возможность считывания указанных параметров зависит от производителя автомобиля, модели, года выпуска, комплектации и настроек бортовых контроллеров. В некоторых случаях, если производитель ТС использует модифицированный протокол CAN, считывание параметров с CAN-шины ТС может быть недоступно.

Внимание!

Перед подключением к шине CAN необходимо убедиться в том, что подключение по предполагаемой схеме допускается производителем транспортного средства и не приведет к нарушениям работы или выходу из строя бортовой CAN-шины ТС. Неправомерное вмешательство в бортовую CAN-шину ТС может привести к нарушениям работы узлов ТС или к выходу из строя бортовой CAN-шины.

В случае если по каким-либо причинам прямое подключение к бортовой CAN-шине недопустимо или считывание параметров невозможно, рекомендуется использовать специализированные устройства сопряжения с CAN-шиной ТС, рекомендованные производителем ТС.