

## Технические характеристики МТ-600

(Технические характеристики терминалов **МТ-600 PRO**, **МТ-600 Std**, **МТ-600 Lite** с ID выше 2xxxxx, можно найти на Портале производителя Библиотека - По тегам – МТ-600 - [Технические характеристики МТ-600 \(RD\).](#))

Технические характеристики терминала **МТ-600 PRO 285** можно найти на Портале производителя следующим образом: Библиотека – По тегам – МТ-600 – [Технические характеристики терминалов МТ-600 PRO 285](#)

### Основные параметры:

- Напряжение питания, В X 10÷32, постоянное
- Средний потребляемый ток при 24В, мА X 60\*, 170\*\*
- Максимальный потребляемый ток при 24В, мА ..... 500

### Рабочий диапазон температур:

- С передачей данных на сервер, °С X -35÷+55
- Без передачи данных, °С X -40÷+55
- С сохранением функции заряда аккумулятора ..... 0÷+45
  
- Степень защиты X IP20
- Габариты без учета разъемов, мм X 68x88x33
- Вес, г, не более X 200
- Объем встроенной энергонезависимой памяти, Мб ..... 4
- Максимальное количество записей в журнале ..... 350 000
- Время автономной работы от аккумулятора ..... до 10 часов\*, до 4 часов\*\*
- Встроенный акселерометр X есть

- Датчик вскрытия корпуса терминала X есть
- Функция шифрования трафика X есть

\* - для исполнений GP

\*\* - для исполнений GL

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>