

Результаты поиска 1 - 4 из 4

[Начало](#) | [Пред.](#) | **1** | [След.](#) | [Конец](#)

[Датчик расхода топлива: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии](#)

... расхода топлива (ДРТ). При этом **аналоговый датчик** должен быть откалиброван (Рисунок 1 ...

Изменен: 29.06.2016

Путь: [База Знаний](#)

[Датчик разгрузки самосвала: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии](#)

Датчик разгрузки самосвала задает дискретный вход, по информации с которого можно судить о поднятии кузова (Рисунок 1). Рисунок 1 - Настройка датчика разгрузки самосвала [[Датчик пассажира: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии|<<Назад]] [Перейти к списку логических ...](#)

Изменен: 29.06.2016

Путь: [База Знаний](#)

[Датчик оборотов двигателя: настройка логических датчиков в СКАУТ-Студии](#)

... оборотов двигателя позволяет выбрать откалиброванный [[**Аналоговые датчики**: настройка объектов в СКАУТ-Студии ... (Рисунок 1). [[**Аналоговые датчики**: настройка объектов в СКАУТ-Студии| **Аналоговый датчик**]] при этом обязательно ...

Изменен: 29.06.2016

Путь: [База Знаний](#)

[Аналоговые датчики: настройка объектов в СКАУТ-Студии](#)

Аналоговые датчики – датчики, которые могут принимать ... ; Внешний вид вкладки **аналоговые датчики** **Аналоговые датчики** Для большинства подключенных **аналоговых датчиков** необходимо произвести калибровку. Калибровка ... задать кусочно-линейную зависимость показаний **аналогового датчика** (л., об./с., °С ... **аналоговом датчике**, то будет проведена обрезка лишних строк. Рисунок 2 – Калибровка **аналогового датчика** ...

Изменен: 28.07.2014

Путь: [База Знаний](#)

Результаты поиска 1 - 4 из 4

[Начало](#) | [Пред.](#) | **1** | [След.](#) | [Конец](#)

[Сортировать по релевантности](#) | **Отсортировано по дате**

