

Контракты отчетов. СПИК

- [1 Контракт данных SpicReportInfo](#)
- [2 Контракт данных SpicReportInfoCollection](#)
- [3 Контракт данных SpicReportRequest](#)
- [4 Контракт данных SpicReportTargetCardinality](#)
- [5 Контракт данных SpicReportTargetType](#)
- [6 Контракт данных SpicReportTemplateInfo](#)
- [7 Контракт данных SpicSchedulingReportFormat](#)

Контракт данных SpicReportInfo

```
// ?????????? ??????????? ?? ??????
```

```
SpicReportInfo
{
    // ?????????????? ??????
    Guid Id

    // ???????? ??????
    string Title

    // ???????? ??????
    string Description
}
```

Контракт данных SpicReportInfoCollection

```
// ??? ?????????? ?????? ? ??????.
SpicReportInfoCollection
{
    // ?????????? ?? ??????
    SpicReportInfo[] ReportInfos

    // ?????????? ? ?????? ??????
    SpicReportTemplateInfo[] TemplateInfos
}
```

Контракт данных SpicReportRequest

```
// ?????? ??????
SpicReportRequest
{
    // ?????????????? ?????? ??????
    Guid ReportTemplateId
```

```

// ?????????????? ??????
Guid ReportType

// ??? ???????, ?? ??????? ????? ?????? ?????? ??????
SpicReportTargetType ReportTargetType

// ????????, ????????????, ?? ?????? ??? ?? ?????????? ?????? ?????? ??????
????????? ?????
SpicReportTargetCardinality ReportTargetCardinalityType

// ?????????????? ????????, ?? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??????
int[] Targets

// ?????????? ???? ??? ?????????? ??????
DateTime BeginDateTime

// ?????????? ???? ??? ?????????? ??????
DateTime EndDateTime

// ?????? ?????????? ??????, ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
string[] Emails

// ?????? ????
SpicSchedulingReportFormat OutputFormat

}

```

Контракт данных SpicReportTargetCardinality

```

// ?????????? ?????????? ??????
SpicReportTargetCardinality
{
    string Value
}

```

Параметр **Value** может принимать следующие значения:

- **None** – не установлено
- **One** – отчет, который может строится по одной машине.
- **Many** – Отчет, который может быть построен по нескольким машинам.

Контракт данных SpicReportTargetType

```

// ??????????, ?? ?????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
SpicReportTargetType
{
    string Value
}

```

Параметр **Value** может принимать следующие значения:

- **Unknown**
- **Unit** – По Объектам Мониторинга.
- **Driver** – По водителям(только в плагинах)

- **Company** – По компаниям(только в плагинах)

Контракт данных SpicReportTemplateInfo

```
// ?????????? ??????????? ? ??????? ??????
SpicReportTemplateInfo
{
    // ??????????????? ?????? ??????
    Guid Id

    // ??????????????? ??????, ??????? ?????????????? ????
    Guid ReportId

    // ?????????? ?????? ??????
    string Title
}
```

????????? ?????? SpicSchedulingReportFormat

```
// Показывает формат файла отчета
SpicReportTargetType
{
    string Value
}
```

????????? **Value** ????? ?????????? ?????????? ??????????:

- **Unknown**
- **PDF**
- **CSV**

[<<Назад](#)
[оглавлению](#)

к

[Далее>>](#)