

Настройка АСК-Навигация для получения данных из СКАУТ-Платформы

Компания АСК поддерживает приём данных по открытому протоколу ScoutOpen.

Для добавления объекта мониторинга в систему АСК необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти в web-браузере по адресу <http://web.ask-glonass.ru/>.
2. Авторизоваться в системе, используя логин и пароль.
3. Перейти в раздел «Добавление объекта», активировав управляющий элемент «» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Основное окно системы

4. Указать необходимые параметры добавляемого объекта (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Параметры добавляемого объекта


5. Перейти в окно добавления источника телематических данных, активировав управляющий элемент «» и выбрав пункт «Добавить» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Пункт «Добавить»

6. В открывшемся окне «Добавление устройства» (**Рисунок 4**) заполнить поля:

- «Номер», используя идентификатор терминала с префиксом «SO» (обязательно заглавными буквами);
- «SIM-карта», используя номер сим-карты, расположенной в добавляемом терминале;
- «Дата установки» (если известно).

-

Рисунок 4 – Окно «Добавление устройства»

7. Активировать управляющий элемент «Сохранить», расположенный в нижнем правом углу окна (**Рисунок 4**).

8. Активировать управляющий элемент «Сохранить», расположенный в заголовке раздела «Добавление объекта» (**Рисунок 2**).

9. На этом добавление объекта мониторинга в систему завершено.

В случае вопросов о работе системы АСК следует обращаться в техническую поддержку производителя по контактам, указанным на сайте <http://ask-glonass.ru/>