

Технические характеристики MT-600

(Технические характеристики терминалов **MT-600 PRO**, **MT-600 Std**, **MT-600 Lite** с ID выше 2xxxxx, можно найти на Портале производителя Библиотека - По тегам – MT-600 - [Технические характеристики MT-600 \(RD\).](#))

Технические характеристики терминала **MT-600 PRO 285** можно найти на Портале производителя следующим образом: Библиотека – По тегам – MT-600 – [Технические характеристики терминалов MT-600 PRO 285](#)

Основные параметры:

- Напряжение питания, В X 10÷32, постоянное
- Средний потребляемый ток при 24В, мА X 60*, 170**
- Максимальный потребляемый ток при 24В, мА 500

Рабочий диапазон температур:

- С передачей данных на сервер, °C X -35÷+55
- Без передачи данных, °C X -40÷+55
- С сохранением функции заряда аккумулятора 0÷+45
- Степень защиты X IP20
- Габариты без учета разъемов, мм X 68x88x33
- Вес, г, не более X 200
- Объем встроенной энергонезависимой памяти, Мб 4
- Максимальное количество записей в журнале 350 000
- Время автономной работы от аккумулятора до 10 часов*, до 4 часов**
- Встроенный акселерометр X есть

- Датчик вскрытия корпуса терминала X есть
- Функция шифрования трафика X есть

* - для исполнений GP

** - для исполнений GL

<<Назад Перейти к содержанию Далее>>